

# Scheda tecnica Noxion Downlight LED Ecowhite Cromo 18W 1530lm - 830-840-860 CCT | Ritaglio 55-175mm - Dimmerabile

Visualizza il prodotto

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| SKU | 255322 |
| EAN | 8719157066761 |
| Codice Produttore | 8719157066761 |
| Marca | Noxion |
| Nome del fabbricante | Noxion LED Downlight Ecowhite Polished Chrome 18W 1530LM 3000/4000/6000K dimmable cutout 55-175 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 4 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 30000 |

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x18 |
| Potenza Lampada | 18W |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile |
| Codice Colore | 860 Luce Del Giorno, 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 6000 Luce Del Giorno, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | CCT |

| | |
|---|---|
| Lampadina inclusa | Sì |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1530lm |
| Efficienza (Lm/W) | 85 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Finitura del Riflettore | PET |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

## Dettagli sulla plafoniera

| | |
|---|---|
| Montaggio | Incasso |
| Spazio richiesto (mm) | 55-175 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK05 - 0.70 Joule |
| Temperatura di Lavoro | Da – 20 a + 40 |
| Alloggiamento | Plastica |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Gamme | Ecowhite |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 15 |
| Diametro (mm) | 217 |

## Informazioni sul sensore

| | |
|---|---|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |